

コンデンサマイク

序号	产品型号	尺寸	测试条件	内置器件	中心灵敏度	信噪比S/N	电流 (uA)	可否无卤素	备注
SMD (贴片式) 全指向系列									
1	SMD4013C1033-G	4.0*1.3	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	可贴片
2	SMD4013C10NR390-G1	4.0*1.3	2.0V, 2.2KΩ	10NF/390Ω电阻	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	抗干扰
3	SMD4013C10NR330-G	4.0*1.3	2.0V, 2.2KΩ	10NF/330Ω电阻	36±3dB	≥65dB	210-350	可以	高灵敏度抗干扰
4	SMD3013-G	3.0*1.3	2.0V, 2.2KΩ	/	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	抗干扰
4.0和3.0全指向系列									
5	D4015C1033-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	常规焊点式
6	B4015RC1033-G2	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-36dB	≥62dB	120-250	可以	抗WiFi干扰
7	B4015RC10NR330-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10NF/330Ω电阻	32-28dB	≥60dB	120-250	可以	高灵敏度抗WiFi干扰
8	B4015P18C1033-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	常规带PIN1.8mm
9	B4015PC1033-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	常规带PIN2.8mm
10	D4015RP18C1033-F	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	36±3dB	≥65dB	210-350	可以	高灵敏度带PIN1.8mm
11	B3013-G	3.0*1.3	2.0V, 2.2KΩ	/	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	常规焊点式
6.0全指向系列									
12	B6027ARC1033-G	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-36dB	≥58dB	120-250	可以	常规焊点式
13	B6027ARC1033-G1	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	32±3dB	≥70dB	120-250	可以	高信噪比
14	B6027ARC1033-G4	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-36dB	≥62dB	120-250	可以	抗WiFi干扰
15	B6027ARC1033-G5	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	24±3dB	≥68dB	120-250	可以	高灵敏度抗WiFi干扰
16	6027AC1033-G	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	/	42-38dB	≥58dB	210-350	可以	强抗静电接触≥8KV
17	6027AC10NR330-G	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10NF/330Ω电阻	42-36dB	≥62dB	120-250	可以	强抗干扰
18	B6027APC1033-G	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-36dB	≥60dB	120-250	可以	常规带PIN
19	B6027ARPC1033-G	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	24±3dB	≥68dB	120-250	可以	高灵敏度高信噪比带PIN
20	6022RC1033-G	6.0*2.2	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-38dB	≥58dB	210-350	可以	常规焊点式
21	D6022PC1033-G	6.0*2.2	2.0V, 2.2KΩ	/	42±3dB	≥58dB	210-350	可以	强抗静电接触≥8KV带PIN
9.7全指向系列									
22	9745AC1033-G	9.7*4.5	4.5V, 2.2KΩ	/	42-30dB	≥58dB	210-350	可以	强抗静电接触≥8KV
23	9745ARC1033-G	9.7*4.5	4.5V, 2.2KΩ	10PF/33PF	34-30dB	≥75dB	120-250	可以	高信噪比
24	9745AP35C10R1K100	9.7*4.5	4.5V, 2.2KΩ	10PF/100&1KΩ	42-30dB	≥58dB	210-350	可以	常规带PIN
单指向系列									
25	UMB9750AR-G1	9.7*5.0	1.5V, 0.68KΩ	/	47-44dB	≥58dB	120-250	可以	常规焊点式
26	UMB9750ARC10-G0	9.7*5.0	1.5V, 0.68KΩ	/	32-24dB	≥58dB	210-350	可以	高灵敏度
27	UMB9750ARP5C1033-G	9.7*5.0	1.5V, 0.68KΩ	10PF/33PF	47-41dB	≥58dB	120-250	可以	常规带PIN5mm
28	UMB6027AR-F	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	/	47-41dB	≥58dB	210-350	可以	常规焊点式
29	UMB6027ARC1033-F	6.0*2.7	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	38±3dB	≥65dB	120-250	可以	高灵敏度高信噪比
30	UMB4015C1033-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	46±3dB	≥58dB	210-350	可以	常规焊点式
31	UMB4015RC1033-G	4.0*1.5	2.0V, 2.2KΩ	10PF/33PF	42-38dB	≥50dB	120-250	可以	高灵敏度