

# 静電容量タッチモニター

2022/8/31

LCD	サイズ	7"	8"	10.1"	10.4"	11.6"	12"	15"	15.6"	17"	17.3"	19"(寛)	19(正)	21.5"
	画素数	1024*600 (16:9)	1024*768 (4:3)	1280*800 (16:10)	1024*768 (4:3)	1920*1080 (4:3)	1024*768 (4:3)	1024*768 (4:3)	1920*1080 (4:3)	1280*1024 (5:4)	1920*1080 (16:9)	1440*900 (4:3)	1280*1024 (4:3)	1920*1080 (16:9)
	視野角 (L/R/U/D)	75/75/70/75	85/85/85/85	85/85/85/85	75/75/70/75	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	80/80/80/70	80/80/60/80	85/85/80/80	75/75/70/75	89/89/89/89
	色温度	16.7M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	輝度 (標準版)	300cd/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	コントラスト	500:1	800:1	600:1	800:1	800:1	800:1	700:1	800:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1
	応答速度	6.5ms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アクティブエリア (HxV)(mm)	154.214 × 85.92	162.048 × 121.536	135.36 × 216.576	154.214 × 85.92	256.32 × 144.18	245.76 × 184.32	304.128 × 228.096	344.16 × 193.59	337.92 × 270.336	381.888 × 214.812	408.24 × 255.15	376.32 × 301.056	476.64 × 268.11
	画素間(HxV)(mm)	0.1506 × 0.1432	0.15825 × 0.15825	0.1692 × 0.1692	0.192 × 0.192	0.1335 × 0.1335	0.24 × 0.24	0.297 × 0.297	0.17925 × 0.17925	0.264 × 0.264	0.1989 × 0.1989	0.2835 × 0.2835	0.294 × 0.294	0.24825 × 0.24825
タッチパネル	タッチタイプ	静電容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	解像度	500DPI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	入力方法	指先 / 専用ペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	表面強度	7H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カリブレーション	サポート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ボード	CPU	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2556	RTD2513	RTD2513	RTD2556	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513
	サポート言語	日本語 / 英語 / 中国語	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	入力	PC-RGB.Format(格式)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		PC-RGB Color(颜色)	16bit,24bit,32bit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スイッチ機能	AUTO,MENU,POWER,LEFT,RIGHT (自動、メニュー、スイッチ、左、右)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インターフェース	DC 2.0	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	工業用電源端子	x1 —	—	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-36V	○ DC 12-24V	○ DC 12-36V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V
	HDMI (最大 1080P)	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RJ45 T.P. 入力	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VGA	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声入力	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声出力	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GND	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インディケータLED	x1 ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TouchPanel制御ライン	x1 —	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
温度条件	動作温度	-10℃ ~ 60℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	動作湿度 (相対湿度无冷凝)	20% ~ 95%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	保存温度	-20℃ ~ 70℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
製品サイズ	(L*W*H) (mm)	225.04*160.7*59	225.5*185*64.5	283.7* 186.2 * 59.9	277.9*225.3*64.5	328.3*216.3*60	312.3*250.8*62	366.1*290*68	405.3*254.6*67	399.2*331.6*64.5	452*285*70.5	470.6*318.6*66	438.6*363.6*62	537.4*328.8*64.5
製品重量		1.7KG	1.9KG	2.2KG	2.7KG	3.5KG	4KG	4.5KG	3.9KG	5.1KG	5.1KG	5.5KG	5.5KG	6.65KG
電源	消費電力(最大)	15W	15W	15W	15W	15W	18W	18W	18W	20W	18W	20W	18W	20W
	電源入力	AC 100-240V 50/60Hz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電源出力	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V-36V	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A	DC 12V / 4A
	認証	PSE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 仕様は部品の調達状況等により変わる事があります。詳しくはお問い合わせ下さい。



写真 10.1インチ品

# 抵抗膜タッチモニター

2022/8/31

LCD	サイズ	7"	8"	10.1"	10.4"	11.6"	12"	15"	15.6"	17"	17.3"	19"(寛)	19(正)	21.5"
	画素数	1024*600 (16:9)	1024*768 (4:3)	1280*800 (16:10)	1024*768 (4:3)	1920*1080 (4:3)	1024*768 (4:3)	1024*768 (4:3)	1920*1080 (4:3)	1280*1024 (5:4)	1920*1080 (16:9)	1440*900 (4:3)	1280*1024 (4:3)	1920*1080 (16:9)
	視野角(L/R/U/D)	75/75/70/75	85/85/85/85	85/85/85/85	75/75/70/75	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	80/80/80/70	80/80/80/80	85/85/80/80	75/75/70/75	89/89/89/89
	色温度	16.7M	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	輝度(標準版)	300cd/m2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	コントラスト	500:1	800:1	600:1	800:1	800:1	800:1	700:1	800:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1
	応答速度	6.5ms	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	アクティブエリア(HxV)(mm)	154.214 × 85.92	162.048 × 121.536	135.36 X 216.576	154.214x85.92	256.32 X 144.18	245.76 X 184.32	304.128 X 228.096	344.16 X 193.59	337.92 X 270.336	381.888X 214.812	408.24 X 255.15	376.32 X 301.056	476.64 X 268.11
	画素間(HxV)(mm)	0.1506 × 0.1432	0.15825 × 0.15825	0.1692 X 0.1692	0.192 × 0.192	0.1335 × 0.1335	0.24 × 0.24	0.297 X 0.297	0.17925X0.17925	0.264 X 0.264	0.1989 X 0.1989	0.2835 X0.2835	0.294X0.294	0.24825 X 0.24825
タッチパネル	タッチタイプ	抵抗膜	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	解像度	500DPI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	入力方法	指先 1点	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	表面強度	7H	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	カリブレーション	サポート	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ボード	CPU	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2556	RTD2513	RTD2513	RTD2556	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513	RTD2513
	サポート言語	日本語/英語/中国語	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	入力	PC-RGB Format(格式) PC-RGB Color(颜色)	Up to 1920*1080@60HZ 16bit,24bit,32bit	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	スイッチ機能	AUTO,MENU,POWER,LEFT,RIGHT (自動、メニュー、スイッチ、左、右)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
インターフェース	DC 2.0 x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	工業用電源端子 x 1	---	---	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-36V	○ DC 12-24V	○ DC 12-36V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V	○ DC 12-24V
	HDMI(最大 1080P) x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RJ45 TouchPanel入力 x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VGA x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声入力 x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	音声出力 x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GND x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インディケータLED x 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TouchPanel入力ライン x 1	---	---	---	---	---	---	○	○	○	○	○	○	○
温度条件	動作温度	-10℃ ~ 60℃	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	動作湿度(相対湿度无冷凝)	20% ~ 95%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	保存温度	-20℃ ~ 70℃	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
製品サイズ	(L*W*H)(mm)	225.04*160.7*59	225.5*185*64.5	283.7* 186.2 * 59.9	277.9*225.3*64.5	328.3*216.3*60	312.3*250.8*62	366.1*290*68	405.3*254.6*67	399.2*331.6*64.5	452*285*70.5	470.6*318.6*66	438.6*363.6*62	537.4*328.8*64.5
製品重量		1.7KG	1.9KG	2.2KG	2.7KG	3.5KG	4KG	4.5KG	3.9KG	5.1KG	5.1KG	5.5KG	5.5KG	6.65KG
電源	消費電力(最大)	15W	15W	15W	15W	15W	18W	18W	18W	20W	18W	20W	18W	20W
	電源入力	AC 100-240V 50/60Hz	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	電源出力	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V-36V	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A	DC 12V /4A
	認証	PSE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 仕様は部品の調達状況により変わる事があります。詳しくはお問い合わせ下さい。



写真 10.1インチ品